



Wave LED T105 BI 206 840 3,5D CLA ESD EU

Wave LED ESD is een ESD-veilige verlichte loep voor industriële toepassingen, met 2×400lm LED-lichtbronnen en een flexibele zelf-balancerende arm. Wave biedt schaduwvrije vergroting met licht van beide zijden, evenals een driedimensionale vergroting met licht van links of rechts.

Artikelnr.	WAL025964
EAN	7040670259646
Indicatie levertijd	B



Technische specificaties

Algemeen	
Productvorm	Special

Loeplampen	
Primaire lens	3,5
Loeplamp maat primaire lens	175
Vergroting	188
Loeplamp focale afstand	285,7
Focale lengte	285
Verlichtingssterkte brandpuntafstand	4600

Technische Data	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25

Lichttechnische Data	
Lichtbron	LED
Netto lichtstroom (lm)	764
Efficacy (lm/W)	59
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	80
MacAdams stap	3
Energieklasse lichtbron	D

Levensduur	
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.80

Electrische Data	
Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Totaal opgenomen vermogen (W)	13
Artikel ESD	X
Lekstroom (mA)	0,1

Behuizing	
Kleur behuizing	Zwart

Afmetingen	
Lengte (mm)	224
Breedte (mm)	227
Hoogte (mm)	70
Netto gewicht (kg)	4,3976

Aansluiting	
Connectortype	Schuko

Montage	
Montage accessoires	CLA
Productmontage	Tafel

Logistieke Data	
Netto gewicht (kg)	4,3976

Illustraties

