



KFM LED T105 BI 111 840 5D CLA ESD EU

KFM LED ESD is een ESD-veilige verlichte loep voor industriële toepassingen. Het is uitgerust met twee halfronde LED-modules. Het heeft een flexibele zelf balancerende arm voor eenvoudige positionering.

Artikelnr.	KFL026050
EAN	7040670260505
Indicatie levertijd	B

Technische specificaties

Algemeen	
Productvorm	Special

Loeplampen	
Primaire lens	5
Loeplamp maat primaire lens	127
Vergroting	225
Loeplamp focale afstand	200
Focale lengte	200
Verlichtingssterkte brandpuntafstand	7000
Armtechnologie	Parallele arm

Technische Data	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25

Lichttechnische Data	
Netto lichtstroom (lm)	900
Aantal lichtbronnen	1
Efficacy (lm/W)	82
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	80
Energieklasse lichtbron	C

Electrische Data	
Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Totaal opgenomen vermogen (W)	11
Artikel ESD	X
Lekstroom (mA)	0,1

Behuizing	
Kleur behuizing	Zwart



Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	4,2044

Aansluiting	
Connectortype	Schuko

Montage	
Montage accessoires	CLA
Productmontage	Tafel

Logistieke Data	
Netto gewicht (kg)	4,2044

Illustraties

