
Scharnierarm-armatuur TANEO TND 2100/940/D

113736000-00809766


Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT





CE UK CA

CEE 7/VII





Uitrusting	LED
Voeding	Elektronisch transformator
Aansluitwaarden	100 - 240 V; Wisselstroom (AC); 50 Hz; 60 Hz
Secundaire spanning	24 V
Opgenomen vermogen	ca. 30 W
Sec. Opgenomen vermogen	ca. 26 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	env. 2.000 lm
Armaturen lichtopbrengst	ca. 76 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 4.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverdeling	direct
Direct aandeel	ca. 100 %
Stralingshoek	110°
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Luminantie (L65)	≤ 23000 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H)	≤ 28
Beschermingsklasse	I met Stekkervoeding; III zonder Stekkervoeding
Techniek	Touch DIM
Bediening	Multifunctionele taster
Behuizing	alukleur (geanodiseerd)
Afdekking	mat; plastic
Armframe	zilvermetallic
Scharnierontlasting	Veer
Gewicht (netto)	ca. 2,3 kg
cavo d'alimentazione	ca. 3,4 m; Netsteker; CEE 7/VII
Bevestiging	Tafelvoet
Siercontrastkleur	zwart

© 24/01/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG

Scharnierarm-armatuur TANEO TND 2100/940/D

113736000-00809766





© 24/01/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG