
Scharnierarm-armatuur TANEO TND 1400/940/AD

113735000-00809725


Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT





CE UK CA

CEE 7/VII





Uitrusting	LED
Voeding	Elektronisch transformator
Aansluitwaarden	100 - 240 V; Wisselstroom (AC); 50 Hz; 60 Hz
Secundaire spanning	24 V
Opgenomen vermogen	ca. 23 W
Sec. Opgenomen vermogen	ca. 19 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	env. 1.350 lm
Armaturen lichtopbrengst	ca. 71 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 3.900 K
Kleurweergave	Ra > 90; R9 > 50
Lichtverdeling	direct
Direct aandeel	ca. 100 %
Stralingshoek	75°
Kleurtolerantie LED	< 4 SDCM
Luminantie (L65)	<= 12000 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H)	<= 25
Beschermingsklasse	I met Stekkervoeding; III zonder Stekkervoeding
Techniek	Touch DIM
Bediening	Multifunctionele taster
Behuizing	zwart
Afdekking	gestructureerd; plastic
Armframe	zwart
Scharnierontlasting	Veer
Gewicht (netto)	ca. 1,9 kg
cavo d'alimentazione	ca. 3,4 m; Netsteker; CEE 7/VII
Bevestiging	Tafelvoet
Bijzonderheden	ESD-uitvoering

© 15/01/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG

Scharnierarm-armatuur TANEO TND 1400/940/AD

113735000-00809725





© 15/01/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG